





PISCINE AZURA 410 - H120

  	visuel	
---	--------	--

Réf. Ubbink (liner bleu)	7504504	
Code EAN	3700151445046	
Type de kit	√	Kit piscine à poser hors sol sur dalle béton
	√	Kit piscine à encastrer sur dalle béton
	√	Kit piscine à enterrer sur dalle béton
Surface nécessaire au sol	3,8 m x 4,4 m	
Dimensions extérieures	Diamètre 4,10 m	
Dimensions intérieures	Diamètre 3,50 m	
Surface de nage	8,0 m ²	
Hauteur	1,20 m	
Profondeur d'eau utile maximum	1,05 m	
Volume d'eau	8,6 m ³	
Filtration	Filtre à sable D 400 - 6 m ³ /h (sable fourni) + Poolmax TP50	
Liner	50/100ième	
Margelle	Double Margelle Sapin du Nord, ép. 27mm	
Epaisseur paroi	45 mm	
Accessoires fournis	Echelle Inox 3 marches Echelle extérieure en bois 4 marches amovible Bâche à bulles bordée 400µ Feutre de fond anti bactérien 200 g/m ²	
Montage	2 à 3 jours de montage à 2 personnes + mise en eau et dalle béton	
Particularités de montage	Installation sur dalle béton obligatoire (épaisseur de la dalle 10cm d'épaisseur minimale)	
Colisage	2 colis	
Garantie de l'ossature	10 ans contre le pourrissement et les attaques d'insectes	
Garantie liner	2 ans	
Garantie filtration	2 ans	
+ Produit	Traitement autoclave classe 4 CTB+ sans chrome Bâche à Bulles Bordée 400µ Echelle inox Filtration à sable	



Le FSC® est un programme indépendant de certification forestière, qui, en plus des aspects environnementaux, s'attache également à l'équité des échanges économiques et humains. "Control Union" a certifié la société UBBINK® selon les critères du FSC®, sous la référence CU-COC-820704.



Produits conformes aux normes NF P90-316 / NF P90-317 / NF P90-318 (tests réalisés par les Laboratoires Pourquery de Lyon, France)



Produits conformes à la norme NF P90-319 (tests réalisés par IFTS, Institut de la Filtration et des Techniques Séparatives, Foulayronnes, France)

Options disponibles	Nappe à excroissances en HDPE Coffre de filtration CLASSIC Couverture d'hivernage de sécurité 550 g/m ² NF P90-308 Enrouleur de bâche à bulles Aspirateur automatique Kit spot LED Cascade Mamba
---------------------	---

Legislation/Regulation

Cette piscine, destinée à un usage familial, est en conformité avec la directive 2001/95/CE compris modifications
Directive 2001/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits
La conformité avec les normes ci-dessous prouve la conformité du produit désigné par les dispositions de la directive CE susmentionnée:


NF P 90-316 Kits piscines - Exigences générales de sécurité et méthodes d'essai

NF P 90-317 Moyens d'accès - Exigences générales de sécurité et méthodes d'essai


NF P 90-318 Groupe de filtration et/ou systèmes de filtration - Exigences de sécurité et de performances

NF P 90-319 Groupes et systèmes de filtration - Méthode de mesure de l'efficacité de filtration, de la capacité de rétention et de la résistance mécanique


Types d'installation



Installation hors sol sur dalle béton.



Installation semi-enterrée sur dalle béton
ATTENTION: Poser une nappe à excroissances en polyéthylène haute densité (non fourni) sur la paroi extérieure pour drainer les eaux de pluie. La hauteur du film doit correspondre au niveau du remblai.



Installation enterrée sur dalle béton
ATTENTION: Poser une nappe à excroissances en polyéthylène haute densité (non fourni) sur la paroi extérieure pour drainer les eaux de pluie. La hauteur du film doit correspondre au niveau du remblai.

Set de filtration

Filtere á sable avec Vanne á voies multiples (version TOP)

Filtre	
Diametre extérieur	400 mm (16")
Surface de filtre	0,125 m ²
Débit	max. 17 m ³ /h
Pression du système	max. 3,5 bar
Efficacité de filtration	35 µm
Capacité de rétention	800 g
Sable silicieux filtrant	
Remplissage	max. 2/3 de la cuve de filtration / max. 50 kg
Grain du sable (EN 12904:2005)	0,40 – 1,25 mm (TEN 0.65)
Vanne á voies multiples (TOP)	
Raccords	1 1/2"
fonctions	Fermé/Filtration/Rinçage/Lavage/Circulation/Vidange/Hiver

Pompe du set de filtration

Modèle	Poolmax TP 50
Tension nominale/fréquence	230 VAC / 50 Hz
Puissance nominale	0.50 HP / 0.37 kW
Débit du groupe de filtration	6,0 m ³ /h
Prise	(DDR) 10mA, IP54
Classe de protection	I
Type de protection	IPX5
Marques de sécurité	CE LVD, CE EMC, TUV GS

Attention

1) L'utilisation d'un kit piscine implique le respect des consignes de sécurité décrites dans le guide d'entretien et d'utilisation.

2) Il est recommandé de sécuriser l'accès au bassin par un élément de protection normalisé.

3) Dans le cas d'une piscine enterrée, il est obligatoire d'installer un dispositif de sécurité (bâche, alarme, barrières...).

4) Prévoir également l'achat d'un film isolant à disposer avant le remblai.

5) Pour une piscine enterrée ou semi enterrée, avant la première mise en eau, vous équiper d'un système de sécurité conforme aux normes exigées dans votre pays, pour vous prévenir des noyades.

6) Surveiller la boulonnerie et la visserie (par exemple: traces de rouille) lorsque c'est possible

7) Lorsque les travaux d'excavation être sûr de sécuriser les parois latérales.